



# Proof, Photo & Production media PRODUKTDATENBLATT



## EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt

Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit EFI Colorproof XF und der neuesten Tinten-Generation (K3, Lucia, Vivid, Vivera, etc.). Das Papier ist FOGRA substratzertifiziert (gem. ISO 12647-7), sowie GRACOL/SWOP #1 zertifiziert. Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Es enthält praktisch keine optischen Aufheller. Dadurch werden Metamerieeffekte und Messfehler beim Profilieren minimiert. Das Papier wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert und ist für Fogra Prüfdruckerstellung nach ISO 12647-7 geeignet.



### Beschreibung:

Semimatt beschichtetes Papier  
Sehr großer Farbraum  
Sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern  
Schnelle Trocknungszeit  
Universell einsetzbar  
PEFC 100% zertifiziert



### Verwendung:

Proof  
Photo



### Technische Daten:

Gewicht	225	g/m <sup>2</sup>
Stärke	230	μ
Opazität	96	%
Glanz [Tappi 75°]	53	%
L*a*b* Papierweiß	96,0 / 0,0 / -1,8	
Lagerungsbedingungen	15 - 30 °C (40 - 60% RH)	



### Abmessungen

Blatt		Rolle		Kern	Rolle		Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	25,4 cm x 30 m	(10")	3"*	91,4 cm x 30 m	(36")	3"*
SUPER A4	(241 x 340 mm)	32,9 cm x 10 m	(13")	2"	106,7 cm x 30 m	(42")	3"*
DIN A3	(297 x 420 mm)	32,9 cm x 30 m	(13")	3"*	111,8 cm x 30 m	(44")	3"*
DIN A3+	(330 x 483 mm)	36,0 cm x 30 m	(14,17")	3"*	127,0 cm x 30 m	(50")	3"*
A3++	(329 x 558 mm)	43,2 cm x 30 m	(17")	3"*	135,0 cm x 30 m	(53,125")	3"*
DIN A2	(420 x 594 mm)	45,7 cm x 25 m	(18")	2"	137,0 cm x 30 m	(54")	3"*
DIN A1	(594 x 841 mm)	50,8 cm x 30 m	(20")	3"*	152,4 cm x 30 m	(60")	3"*
		61,0 cm x 25 m	(24")	2"	162,6 cm x 30 m	(64")	3"*
		61,0 cm x 30 m	(24")	3"*			

\*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern



Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden betrachtet werden. Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.