



EFI Production Premium Paper 1200XF Semiglossy



Dieses PE mikroporös beschichtete Papier ist sehr hochauflösend, kalt und heiß laminierbar und universell mit Dye- und Pigmenttinten einsetzbar. Zudem ist auf diesem Bedruckstoff ein sehr großer Farbraum darstellbar.



Beschreibung:

Semiglossy Papier
PE mikroporös beschichtet
Sehr großer Farbraum
Heiß und kalt laminierbar

Verwendung:

Produktionsanwendungen
Präsentationen
Poster

Technische Daten:

Gewicht	200	g/m ²
Stärke	200	μ
Opazität	94	%
Glanz [Tappi 75°]	55	%
L*a*b* Papierweiß	95,46 / -0,25 / -3,40	
Lagerungsbedingungen	15 - 30 °C (40 - 60% RH)	

Abmessungen

Blatt		Rolle		Kern			
DIN A4	(210 x 297 mm)	32,9 cm x 30 m	(13")	3"*	106,7 cm x 30 m	(42")	3"*
DIN A3	(297 x 420 mm)	36,0 cm x 30 m	(14,17")	3"*	111,8 cm x 30 m	(44")	3"*
DIN A3+	(330 x 483 mm)	43,2 cm x 30 m	(17")	3"*	127,0 cm x 30 m	(50")	3"*
DIN A2	(420 x 594 mm)	61,0 cm x 30 m	(24")	3"*	137,0 cm x 30 m	(54")	3"*
DIN A2+	(480 x 628 mm)	91,4 cm x 30 m	(36")	3"*	152,4 cm x 30 m	(60")	3"*
DIN A1	(594 x 841 mm)				162,6 cm x 30 m	(64")	3"*
DIN A1+	(625 x 914 mm)						
DIN A0	(841 x 1189 mm)						
DIN A0++	(914 x 1250 mm)						

*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern