EMBLEM Water Polypropylen Film 60 Adhesive Removable

EMBLEM WAPP60ADHR ist eine weiße semimatte PP-Folie, selbstklebend ausgerüstet mit Papierabdeckung. Der Film ist universell bedruckbar und kann für wiederablösbare kurzfristige Werbung als Etikett, Poster, Display usw. im Indoor-Bereich und in der Außenwerbung eingesetzt werden.

Matchcode:	WAPP60ADHR
Material:	Polypropylen
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Dicke:	60 µm
Lamination:	kalt
Klebkraft:	6 N/25 mm (A.F.E.R.A.)
Träger:	Silikonpapier 55 µm
Rollenbreiten:	36“ und 42“
Rollenlänge:	30 m
Haltbarkeit:	kurzfristige Anwendung im Außenbereich (bis zu 6 Monate unlaminiert, bis zu 12 Monate laminiert) und im Innenbereich unter mitteleuropäischem Normalklima
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Dye:	ja	Latex:	nein
Pigment:	ja		

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM-Datenblätter Water de way; Geändert: 23.10.13

EMBLEM Water Polypropylen Film 60 Adhesive Removable

Produktbeschreibung:

EMBLEM WAPP60ADHR ist eine weiße semimatte PP-Folie, selbstklebend ausgerüstet mit Papierabdeckung. Der Film ist universell bedruckbar und kann für wiederablösbare kurzfristige Werbung als Etikett, Poster, Display usw. im Indoor-Bereich und in der Außenwerbung eingesetzt werden. Die Beschichtung ist geeignet zur Aufnahme von wasserbasierenden Tinten mit Farbstoff (dye), Pigmenten oder Latex-Pigmenten. Die Beschichtung ist hochweiß und wasserfest.

Verarbeitung:

Zum Schutz vor mechanischem Abrieb empfehlen wir den Druck mit einem Laminat zu schützen. Das Laminat sollte je nach Anwendung kantenbündig oder mit Kantenschutz verwendet werden. Eine Lamination darf erst nach einer vollständigen Trocknung erfolgen. Drucke, die mit Dye- (Farbstoff) -Tinten erstellt wurden, sollten grundsätzlich zum Schutz vor UV- und Ozoneinwirkung laminiert werden.

Laminate können Einfluss auf die Planlage der Folie haben. Korrekte Geräte- und Temperatureinstellungen sollten durch einen Probedruck überprüft werden. Zu hohe Trockentemperaturen können zur Deformation der Folie führen. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Es können alle ebenen und glatten Flächen beklebt werden, die trocken, frei von Schmutz, Fett, Silokon u.ä. sind Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf Eignung geprüft werden und fachgerecht gereinigt werden. Die Verklebungstemperatur sollte mindestens 15°C betragen.

Anwendungen:

-Etiketten, Poster, Displays, Messebau, Bautafeln, Schilder und zur Schaufenstergestaltung