



PRODUKTDATENBLATT PMC90 Premium Matt Coated

TP | TECCO:PAPER
PRODUCTION

Beschreibung:

Spezialbeschichtetes mattes Papier
Sehr hohe Auflösung
Für Posterdrucke in Fotoqualität
Ausgezeichnete Druckergebnisse besonders in Verbindung mit pigmentierten Tinten
Schnelle Tintentrocknung
Hohe Tintenaufnahmemenge
Heiß- und kalt laminierbar



The mark of
responsible forestry

Ideal für:

Hochqualitative Anschreiben
Präsentationen
Poster
Floorgraphics
Mailings

Technische Daten:

Gewicht 90 g / m²
Stärke 105 µ
Opazität 90 %
Lagerungsbedingungen 15-30 °C (40-60% rF)

Abmessungen

Blattware		Rollenware	Kern	Rollenware	Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	21,0 cm x 15 m (8,3")	2"	106,7 cm x 45 m (42")	2"
DIN A3	(297 x 420 mm)	32,9 cm x 15 m (13")	2"	111,8 cm x 45 m (44")	2"
DIN A3+	(330 x 483 mm)	42,0 cm x 15 m (16,5")	1"	127,0 cm x 45 m (50")	2"
DIN A2	(420 x 594 mm)	43,2 cm x 45 m (17")	3"*)	135,0 cm x 45 m (53,125")	3"*)
DIN A2+	(480 x 628 mm)	61,0 cm x 45 m (24")	2"	137,2 cm x 45 m (54")	2"
DIN A1	(594 x 841 mm)	91,4 cm x 45 m (36")	2"	137,2 cm x 70 m (54")	2"
DIN A1+	(625 x 914 mm)	91,4 cm x 70 m (36")	2"	152,4 cm x 42 m (60")	2"
DIN A0	(841 x 1198 mm)			*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern	
DIN A0++	(914 x 1250 mm)				

INKJET PAPER

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden betrachtet werden.

Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.