



— LEADING THE WAY —

## EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Matchcode:	SOVBBO440FR2
Material:	PVC beschichtetes Banner mit grauer Sperrschicht
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	440 g/m <sup>2</sup>
Reißfestigkeit:	950/850 N/5 cm (K/S) - nach ISO 1421
Weiterreißfestigkeit:	150/130 (K/S) - nach DIN 53363
Schwerentflammbarkeit:	nach DIN4102-1, Baustoffklasse B1
Rollenbreiten:	76 / 106 / 137 / 160 cm
Rollenlänge:	25 m
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis +70°C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte

### GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II

### Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die eine leichte Struktur aufweist, läßt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden.

### Verarbeitung:

Das Material kann geöst, geschweißt, geklebt und genäht werden. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

### Anwendungen:

Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich