

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden und zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet.

Matchcode:	SOWADE150ADH
Material:	gestrichenes Papiervlies, frei von Glasfasern
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	152 g/m ² ± 6 g/m ² - ISO 536, zzgl. Kleber
Dicke:	247 µm ± 8 µm - ISO 534, zzgl. Kleber
Opazität:	> 89 % - ISO 2469
CIE Weiße:	> 97 %, D65/10° - ISO 2469
Klebstoff:	wasserbasierender Acrylat Kleber, permanent
Abdeckung:	Glassine Liner
Klebkraft:	n. a., finale Klebkraft wird nach 16-24 Stunden erreicht
Klebergewicht:	40 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	ab +20 °C - 25 °C
Brandverhalten:	n. a.
Standard Rollenbreiten:	760 /1520 mm
Rollenlängen:	50 m
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die matte, weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden und zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADE150ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM SOWADE150ADH ist dimensionsstabil und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf vielen glatten Oberflächen.

Verarbeitung:

Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar.

Die Tapete sollte ausreichend akklimatisieren (bis zu 48 h) bevor sie verklebt wird. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein.

Die einzelnen Bahnen werden auf Stoß verklebt. Innerhalb der ersten 10 Minuten kann die Tapete noch repositioniert werden. Die Bahnen mit Moosgummirolle oder Tapezierbürste blasenfrei andrücken.

Anwendungen:

Typische Anwendungen für EMBLEM SOWADE150ADH sind individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Kinderzimmer, Einkaufszentren, Museen, Messebau, gewerbliche Räume, Hotel und Gastronomie, Wandtattoos.